

Certifikat

0386/04

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Köksspis Viking 30

Innehavare

Josef Davidssons Eftr. AB, Box 42, 330 21 Reftele
Organisationsnr/VAT nr.: 556194-0858
Tel: 0371-200 01, Fax: 0371-210 01
E-post: info@vedspis.se Hemsida: www.vedspis.se

Produkt

Viking 30 är en smal (300 mm) vedeldad köksspis tillverkad i gjutjärn med en rektangulär kokhäll. Spisens sidor har strålningsplåtar.
Primärluten tillförs genom att eldstadsluckan står på glänt vid upptändningsfasen.
Eldstadsluckan stängs efter att startbrasan har kommit igång.
Sekundärluften tillförs via spjället på nedre luckan alternativt genom påkopplad uteluft som regleras på spjällskruven i nederkant av framstycket. Sekundärluften kommer in till eldstaden via hålen i sidovermeculiten.
Tertiärluften kommer in via hål i bakstyckets övre del.

Spisen kan bak- eller toppanslutas till rökkanal vilken är dimensionerad och godkänd för 350°C rökgastemperatur. Köksspisen skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler.

Avsedd användning

Spisen är avsedd som sekundär, vedeldad värmekälla med kokmöjlighet.

Handelsnamn

Viking 30

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41
Uppvärmningsanordningar m.m., allmänt	5:421, 1:a stycket
Eldstäder, allmänt	5:4221, 1:a och 2:a stycket samt punkt 3
Eldstäder, belastningar	5:4222
Rensning och inspektion	5:428
Kaminer och dylikt	6:7411

Tillhörande handlingar

Manual för installation och skötsel av Viking 30 daterad 2015-02-06.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-02-26 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-05-0051.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Forts. kontroll

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Josef Davidssons Eftr. AB i Reftele.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på insidan av nedre luckan på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	J. Davidssons Eftr. AB
SP-märke	SP
Certifieringsorgan	SP Certifiering
Produktens typbeteckning	Viking 30
Godkännandets nummer	0386/04
Uppmätt CO-halt vid volymprocent vid 13% O ₂	0,12
Verkningsgrad	78%
Rökanal skall vara dimensionerad för minst	350°C
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag

Rapport nr. P3 03219, P3 03219-A och P906252 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Testrapport nr.39-8674 från Engineering Test Institute Public Enterprise, Brno.
Besiktningsrapport nr. P906252-15 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.

Kommentarer

Kaminen är CE-märkt enligt EN 12815 och deklarerade egenskaper är granskade mot BBR.
Uppmätt CO-halt = 0,12 volymprocent vid 13% O₂.
Uppmätt verkningsgrad = 78%.
Kraven i Boverkets Byggregler (BBR) är:
CO-halt volymprocent < 0,30 vid 13% O₂.
Verkningsgrad = >60%.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2010-02-21.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-03-02.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Krister Svensson

Ronald Green