

PrestandadeklARATION

Nr. 10105



1. Typbeteckning: Attityd 100
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
SE - 254 67 Helsingborg, Sweden
5. Tillverkarens representant: Mickael Nilsson, mikael@spismiljo.se
6. Enligt AVCP: System 3
7. EU-standard: EN 13240:2001 / A2:2004
Provningsorgan: Nr. 0402, SP Technical Research Institute, Box 857,
501 15 BORÅS, Rapport P6 026120-B
8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Bakvägg: 100 mm Sida: 600 mm Front: 1000 mm
Bränsletyp:	Ved
CO-emission	0,14 %
OGC-emission	170 mg/m ³
Rökgastemperatur	349 °C
Effekt, nominell	8,5 kW
Verkningsgrad	70 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Helsingborg 2014-11-04

Mickael Nilsson
Teknisk chef

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
SE - 254 67 Helsingborg, Sweden
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se
Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40