

VNP 810/410

14 kW Ø 200

Med hisslucka

SKU: VNP/810/410 EAN: 5901350044506



Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	14
Värmeeffektområde (kW)	6.0 - 17.0
Värmeeffektivitet (%)	82
Avgastemperatur (°C)	245
Max längd på stockar (cm)	40
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	≥700
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm ²)	≥900
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	200
Färg	Svart
Självförslutning	False
Material	Stål
Dörröppningssystem	Vänster, Upp

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Energieffektivitetsindex (EEI)	108
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	14
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.09
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	13

VNL 810/410

14 kW Ø 200

Med hisslucka

SKU: VNL/810/410 EAN: 5901350044261



Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	14
Värmeeffektområde (kW)	6.0 - 17.0
Värmeeffektivitet (%)	82
Avgastemperatur (°C)	245
Max längd på stockar (cm)	40
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	≥700
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm ²)	≥900
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	200
Färg	Svart
Självförslutning	False
Material	Stål
Dörröppningssystem	Höger, Upp

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Energieffektivitetsindex (EEI)	108
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	14
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.1
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	13