

## MBN 680

### 10 kW Ø 200

SKU: MBN/680/L/BS EAN: 5902539504231



## Tekniska data

### Allmän information

Version	<b>Hörn vänster</b>
Nominell effekt (kW)	<b>10</b>
Värmeeffektområde (kW)	<b>5-13</b>
Värmeeffektivitet (%)	<b>80</b>
Avgastemperatur (°C) Max	<b>228</b>
längd på stockar (cm)	<b>30</b>
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm <sup>2</sup> )	<b>≥500</b>
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm <sup>2</sup> )	<b>≥700</b>
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	<b>200</b>
Färg	<b>Svart</b>
Självförslutning	<b>False</b>
Material	<b>Stål</b>
Dörröppningssystem	<b>Vänster</b>

### Energieffektivitet

Energiklass	<b>A</b>
Energieffektivitetsindex (EEI)	<b>106</b>
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	<b>70</b>
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	<b>10</b>
CO-utsläpp (vid 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ angivet i %	<b>0.093</b>
CO-utsläpp (mg/m <sup>3</sup> )	<b>1166</b>
Dammutsläpp (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>28</b>
NOx-utsläpp (mg/m <sup>3</sup> )	<b>103</b>
OGC-emission (mg/m <sup>3</sup> )	<b>79</b>