

LUCY SLIM Ø 160 8 KW

SKU: LUCY/12/SLIM EAN: 5901350020234



Tekniska data

Allmän information

Version	Framåtvänd
Nominell effekt (kW)	8
Värmeeffektområde (kW)	3.0 - 10.0
Värmeeffektivitet (%)	83
Avgastemperatur (°C)	180
Max längd på stockar (cm)	35
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	≥500
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm ²)	≥700
Rökanalens utloppsdiameter (mm)	160
Färg	Svart
Självförslutning	False
Material	Stål
Dörröppningssystem	Vänster

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Energieffektivitetsindex (EEI)	109.3
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	8
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.09
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	9

LUCY SLIM HÖGER Ø 160

8 KW

SKU: LUCY/12/SLIM/P/BS EAN: 5901350020432



Tekniska data

Allmän information

Version	Hörn höger
Nominell effekt (kW)	8
Värmeeffektområde (kW)	3.0 - 10.0
Värmeeffektivitet (%)	83
Avgastemperatur (°C)	180
Max längd på stockar (cm)	35
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	≥500
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm ²)	≥700
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	160
Färg	Svart
Självförslutning	False
Material	Stål
Dörröppningssystem	Höger

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Energieffektivitetsindex (EEI)	109.3
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	8
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.09
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	9

LUCY SLIM VÄNSTER Ø 160

8 KW

SKU: LUCY/12/SLIM/L/BS EAN: 5901350020364



Tekniska data

Allmän information

Version	Hörn vänster
Nominell effekt (kW)	8
Värmeeffektområde (kW)	3.0 - 10.0
Värmeeffektivitet (%)	83
Avgastemperatur (°C)	180
Max längd på stockar (cm)	35
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	≥500
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm ²)	≥700
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	160
Färg	Svart
Självförslutning	False
Material	Stål
Dörröppningssystem	Vänster

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Energieffektivitetsindex (EEI)	109.3
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	8
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.09
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	9