

## ERIK Hel keramik

Ø 150 5,5 kW

SKU: ERIK/SPT/P EAN: 5903751287605



## Tekniska data

### Allmän information

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Nominell effekt (kW)             | <b>5.5</b>                                   |
| Värmeeffektivitet (%)            | <b>80.5 2</b>                                |
| Avgastemperatur (°C)             | <b>97</b>                                    |
| Max längd på stockar (cm)        | <b>30</b>                                    |
| Färg                             | <b>Grå satäng, Grafit Satin, Gold satin,</b> |
| Självförslutning                 | <b>False</b>                                 |
| Dörröppningssystem               | <b>Vänster</b>                               |
| Material                         | <b>Stål</b>                                  |
| Rökkanalens utloppsdiameter (mm) | <b>150</b>                                   |
| Air intake diameter (mm)         | <b>100</b>                                   |

### Energieffektivitet

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Energiklass                                         | <b>A</b>     |
| Energieffektivitetsindex (EEI)                      | <b>106.7</b> |
| Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)                | <b>70.5</b>  |
| Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)          | <b>5.5</b>   |
| CO-utsläpp (vid 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ angivet i % | <b>0.077</b> |
| CO-utsläpp (mg/m <sup>3</sup> )                     | <b>965</b>   |
| Dammutsläpp (mg/Nm <sup>3</sup> )                   | <b>21</b>    |
| NOx-utsläpp (mg/m <sup>3</sup> )                    | <b>117</b>   |
| OGC-emission (mg/m <sup>3</sup> )                   | <b>103</b>   |
| Avgasmassflöde (g/s)                                | <b>4</b>     |