

Prestandaegenskaper endast när den används med rekommenderat bränsle								
Parameter	Beteckning	Värde	Enhet		Parameter	Beteckning	Värde	Enhet
Värmekraft					Användbar effektivitet (värmevärde i drifttillstånd)			
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	7.0	kW		Användbar verkningsgrad vid nominell värmeeffekt	η _{th,nom}	79.4	%
Minsta värmeeffekt (indikativt)	P _{min}	ND	kW		Användbar effektivitet vid minimal värmeeffekt (indikativt)	η _{th,min}	ND	%
Elförbrukning för eget bruk					Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll (välj ett alternativ)			
Vid nominell värmeeffekt	el _{max}	0.0	kW		enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering		NEJ	
Vid minsta värmeeffekt	el _{min}	0.0	kW		minst två manuella steg utan rumstemperaturkontroll		NEJ	
I standby-läge	el _{SB}	0.0	kW		mekanisk rumstemperaturkontroll med termostat		NEJ	
Energibehov för den fasta pilotlågan					elektronisk rumstemperaturkontroll		NEJ	
Krav på pilotflammans energi (om tillämpligt)	P _{pilot}	ND	kW		elektronisk rumstemperaturreglering med dagtidsreglering		NEJ	
					elektronisk rumstemperaturkontroll med veckoregulator		NEJ	
					Andra justeringsalternativ (flera kan väljas)			
					rumstemperaturreglering med närvarodetektering		NEJ	
					rumstemperaturkontroll med detektering av			
					öppet fönster		NEJ	
					fjärrkontroll alternativ		NEJ	
Kontaktuppgifter:		Kratki.pl Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19						
(*1) PM = partiklar, OGC = organiskagasformiga föreningar, CO=kolmonoxid, NOx=kväveoxider. (*2) Krävsendastomkorrektionsfaktorerna F(2) eller F(3) används.								

(*1) PM = partiklar, OGC = organiskagasformigaföreningar,CO=kolmonoxid,NOx=kväveoxider.(*2)KrävsendastomkorrektionsfaktorernaF(2)ellerF(3)används.

Signerad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Wsola 23.12.2025

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!