

[illegible]

Vid minsta värmeeffekt	e _{min}	0.0	kW		minst två manuella steg utan rumstemperaturkontroll	NEJ			
I standby-läge	e _{SB}	0.0	kW		mekanisk rumstemperaturkontroll med termostat	NEJ			
Energibehov för den fasta pilotlågan					elektronisk rumstemperaturkontroll	NEJ			
Krav på pilotflammas energi (om tillämpligt)	P _{pilot}	ND	kW		elektronisk rumstemperaturreglering med dagtidsreglering	NEJ			
					elektronisk rumstemperaturkontroll med veckoregulator	NEJ			
					Andra justeringsalternativ (flera kan väljas)				
					rumstemperaturreglering med närvarodetektering	NEJ			
					rumstemperaturkontroll med detektering av öppet fönster	NEJ			
					fjärrkontroll alternativ	NEJ			
Kontaktuppgifter:	Kratki.pl Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19								
(*1) PM = partiklar, OGC = organiskagasformiga föreningar, CO=kolmonoxid, NOx=kväveoxider. (*2) Krävs endast om korrektionsfaktorerna F(2) eller F(3) används.									

Signerad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Wsola 26.04.2026

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna