

**Prestandadeklaration enligt förordning
(EU) 305/2011**

EU/2011/305

Information enligt (EU) 305/2011	Registrering av tillverkaren	
Produktnamn	Classic L	
Avsedd(a) användning(ar)	Rumsvärmare i bostadhus	
Tillverkare	Westbo of Sweden AB Industrigatan 8, 333 75 Reftele SWEDEN	
E-Mail	info@westbo.net	
Auktoriserad representant	Westbo of Sweden AB Industrigatan 8, 333 75 Reftele SWEDEN	
E-Mail	info@westbo.net	
System för bedömning och verifiering av byggprodukts prestanda, enligt AVCP	System 3	
Testinstitut	NB-1625	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH
	Im Lipperfeld 34b, 46047 Oberhausen, DEUTSCHLAND	
	Test rapport nummer	RRF – 1021 25 1924
Harmoniserad teknisk specifikation	EN 16510-2-1:2023	
Väsentliga egenskaper		
Mekanisk motståndskraft och stabilitet		
Bärförmåga	80	kg
Säkerhet vid brand		
Minsta avstånd till brännbart material	Minimiavstånd från luckans nederkant till golv	
	dB =	0 mm
	Minimiavstånd från fronten till brännbart material i det nedre frontstrålområdet	
	dF =	0 mm
	Minsta avstånd från luckans ovansida till brännbart material i taket	
	dC =	130 mm
	Minsta avstånd från kaminens baksida till brännbart material	
	dR =	100 mm
	Minimiavstånd från sidorna till brännbart material	
dS =	300 mm	
Minimiavstånd från fronten till brännbart material i sidofrontstrålområdet	dL =	0 mm
	Minimiavstånd från fronten till brännbart material (möbleringsavstånd)	
	dP =	600 mm
	Materialtyp och tjocklek på det skyddande isoleringsmaterialet	
s =	0	mm
Hygien, hälsa och miljö		
Utsläpp vid nominell värmeeffekt		
Kolmonoxid (CO)	1500	mg/m³
Kväveoxider (NOx)	200	mg/m³
Organiskt gasformigt kol (OGC)	120	mg/m³

Partiklar (PM)	40	mg/m³
Utsläpp vid dellastvärmeeffekt		
Kolmonoxid (CO)	NPD	mg/m³
Kväveoxider (NOx)	NPD	mg/m³
Organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD	mg/m³
Partiklar (PM)	NPD	mg/m³
Information enligt (EU) 305/2011	Registrering av tillverkaren	
Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt		
Rökgastemperatur i anslutningsstos	209	°C
Minsta rökdrag	12	Pa
Rökgasmassflöde	4,9	g/s
Data för installation till skorsten vid dellast		
Rökgasutloppstemperatur	NPD	°C
Minsta rökdrag	NPD	Pa
Rökgasmassflöde	NPD	g/s
Data för installation till skorsten gällande brandsäkerhet vid säkerhetstest av värmeeffekt		
Skorstensbeteckning enligt relevant skorstensstandard	T400 - G	
Energiekonomi och värmelagring		
Apparatens värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
Nominell effekt	5,0	kW
Vattenvärmeeffekt	NPD	kW
Verkningsgrad	86	%
Kaminens värmeeffekt och energieffektivitet vid dellastvärmeeffekt		
Värmeeffekt i utrymmet	NPD	kW
Vattenvärmeeffekt	NPD	kW
Verkningsgrad	NPD	%
Effektivitet i rumsuppvärmning		
Säsongsbunden verkningsgrad för rumsuppvärmning vid nominell värmeeffekt	65	%
Energieffektivitet	Index för energieffektivitet (EEI)	115
	Energieffektivitetsklass	A+
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt	NPD	kW
Elförbrukning vid dellastvärmeeffekt	NPD	kW
Strömförbrukning i standbyläge	NPD	kW
Hållbar användning av naturresurser		
Miljömässig hållbarhet	NPD	
Prestandan hos den produkt som anges ovan överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklARATION utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ensamt ansvar av den ovan angivna tillverkaren.		

Undertecknad på tillverkarens vägnar

Mattias Gunnarsson, VD
Westbo of Sweden AB
2026-06-09

