

**PrestandadeklARATION enligt förordning
(EU) 305/2011**

EU/ 305/2011

Information enligt (EU) 305/2011	Registrering av tillverkaren		
Produktnamn	Viktoria 85 L		
Avsedd(a) användning(ar)	Rumsvärmare i bostadhus		
Tillverkare	Westbo of Sweden AB Industrigatan 8 333 75 Reftele Sverige		
E-Mail	info@westbo.net		
Auktoriserad representant	Westbo of Sweden AB Industrigatan 8 333 75 Reftele Sverige		
E-Mail	info@westbo.net		
System för bedömning och verifiering av byggprodukts prestanda, enligt AVCP	System 3		
Testinstitut	NB-1625	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH	
	Im Lipperfeld 34b, 46047 Oberhausen, DEUTSCHLAND		
	Test rapport nummer	RRF – 1021 24 1233	
Harmoniserad teknisk specifikation	EN 16510-2-1:2022		
Väsentliga egenskaper			
Mekanisk motståndskraft och stabilitet			
Bärförmåga	80	kg	
Säkerhet vid brand			
Minsta avstånd till brännbart material	Minimiavstånd från luckans nederkant till golv		
	dB = 0 mm		
	Minimiavstånd från fronten till brännbart material i det nedre frontstråalområdet		
	dF = 0 mm		
	Minsta avstånd från luckans ovansida till brännbart material i taket		
	dC = 750 mm		
	Minsta avstånd från kaminens baksida till brännbart material		
	dR = 150 mm		
	Minimiavstånd från sidorna till brännbart material		
	dS = 450 mm		
	Minimiavstånd från fronten till brännbart material i sidofrontstråalområdet		
	dL = 0 mm		
	Minimiavstånd från fronten till brännbart material (möbleringsavstånd)		
	dP = 1200 mm		
	Materialtyp och tjocklek på det skyddande isoleringsmaterialet		
	s = 0 mm		
	Hygien, hälsa och miljö		
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt		
Kolmonoxid (CO)	1500	mg/m³	
Kväveoxider (NOx)	200	mg/m³	
Organiskt gasformigt kol (OGC)	120	mg/m³	

Partiklar (PM)	40	mg/m³
Utsläpp vid dellastvärmeeffekt		
Kolmonoxid (CO)	NPD	mg/m³
Kväveoxider (NOx)	NPD	mg/m³
Organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD	mg/m³
Partiklar (PM)	NPD	mg/m³
Information enligt (EU) 305/2011	Registrering av tillverkaren	
Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt		
Rökgastemperatur i anslutningsstos	273	°C
Minsta rökdrag	12	Pa
Rökgasmassflöde	6,8	g/s
Data för installation till skorsten vid dellast		
Rökgasutloppstemperatur	NPD	°C
Minsta rökdrag	NPD	Pa
Rökgasmassflöde	NPD	g/s
Data för installation till skorsten gällande brandsäkerhet vid säkerhetstest av värmeeffekt		
Skorstensbeteckning enligt relevant skorstensstandard	T400 - G	
Energiekonomi och värmelagring		
Apparatens värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
Nominell effekt	6,0	kW
Vattenvärmeeffekt	NPD	kW
Verkningsgrad	80	%
Kaminens värmeeffekt och energieffektivitet vid dellastvärmeeffekt		
Värmeeffekt i utrymmet	NPD	kW
Vattenvärmeeffekt	NPD	kW
Verkningsgrad	NPD	%
Effektivitet i rumsuppvärmning		
Säsongsbunden verkningsgrad för rumsuppvärmning vid nominell värmeeffekt	65	%
Energieffektivitet	Index för energieffektivitet (EEI)	106
	Energieffektivitetsklass	A
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt	NPD	kW
Elförbrukning vid dellastvärmeeffekt	NPD	kW
Strömförbrukning i standbyläge	NPD	kW
Hållbar användning av naturresurser		
Miljömässig hållbarhet	NPD	
Prestandan hos den produkt som anges ovan överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklARATION utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ensamt ansvar av den ovan angivna tillverkaren.		

Undertecknad på tillverkarens vägnar
Mattias Gunnarsson, VD
Westbo of Sweden AB
2026-02-18

